



MICHELIN X[®] INCITY™ XZU 3+

VOOR OPTIMALE
BEDRIJFSKOSTEN IN
ALLE VEILIGHEID

ALLE POSITIES



295/80 R 22.5

M+S-MARKERING

3PMSF-MARKERING






LAGERE BEDRIJFSKOSTEN

EEN LAGER* BRANDSTOFVERBRUIK

*Vergeleken met zijn voorganger 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] INCITY™ XZU 3:
interne simulatietest voor het brandstofverbruik in de stad, 2014 (nieuwe banden, standaardbus, 2 assen, 18 ton)

MICHELIN X[®] INCITY™ XZU 3+

BEDRIJFSEFFICIENCY	VEILIGHEID	MILIEUVRIENDELIJK
 <p>" Lagere bedrijfskosten!"</p> <ul style="list-style-type: none"> Een lager brandstofverbruik* Rolweerstand verminderd met 0,6 kg/t* Dankzij ENERGY™-technologie in het loopvlakblok en de hielzone Onafgeveerde massa verminderd met 2,5 kg* Langere levensduur in kilometers Gelijkmatiger slijtagebeeld Nieuw, massief profiel met 4 brede ribben 	 <p>" Optimale grip, het hele jaar door!"</p> <ul style="list-style-type: none"> Blijvende grip bij alle weersomstandigheden, ook op glad wegdek 3PMSF- en M+S-markering 6% groter contactvlak* Dubbelgolvende lamellen over de volle diepte Drie brede groeven 	 <p>" Milieuvriendelijker vervoeren!"</p> <ul style="list-style-type: none"> Lagere CO₂-uitstoot* Herprofileerbaar Langere levensduur in de periode waarin de band het minste brandstof verbruikt Vernieuwbaar in MICHELIN REMIX X[®] Incity™ XZU 3 Karkas, zijwand en schouder zijn versterkt

*Vergeleken met zijn voorganger 295/80 R 22.5 MICHELIN X[®] INCITY™ XZU 3: interne MICHELIN test 2014

MICHELIN X[®] INCITY™ XZU 3+ karkas
MICHELIN  Durable Technologies

Een ENERGY™ Flex-karkas bestemd voor het stadsverkeer, dat de rolweerstand helpt beperken dankzij een verlaging van de bedrijfstemperatuur.



Lamellen

Optimale flexibele profielblokken voor blijvende grip. Stijfheid voor een beter kilometerrendement.

MICHELIN X[®] INCITY™ XZU 3+





Theoretische herprofilingsdiepte	Herprofilingsbreedte	Mesje
H = 4 mm	6 tot 8 mm	R3

Herprofileerbaar en vernieuwbaar in MICHELIN  **Remix**



Herprofileerschema

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting en profiel	Belastings-/snelheidsindex	Belastings-/snelheidsindex (Bijz. Gebruiksvoorw.)	Velgadvis Michelin	Nominale bandenspanning (bar)	Nominale snelheid (km/u)	EUROPESE LABELLING		
								
295/80 R 22.5 MICHELIN X [®] INCITY™ XZU 3+	152/148 J	154/148E	8.25 x 22.5	8.5	100	D	C	 70 dB



Scan voor meer informatie de QR-code of surf naar www.trucks.michelin.eu en [YouTube](https://www.youtube.com/michelintrucktyres) www.youtube.com/michelintrucktyres